

Catálogo	Descripción	Precio
TP-6N	Empalmadora hidráulica para 6 ton. con capucha aislante	\$ 27,511.49
TP-6	Empalmadora hidráulica para 6 ton.	\$ 26,563.54
OD-59	Empalmadora mecánica para 4.5 ton.	\$ 8,858.69
OD59-BG	Juego de dados para OD-59	\$ 758.64
LK-520A	Cortadora de cable aislada con apertura de 52mm.	\$ 2,493.07
LK-760A	Cortadora de cable con apertura de 55mm.	\$ 3,143.14
LK-1300	Cortadora de cable con apertura de 120mm.	\$ 14,158.03
PG-8	Peladora de cable de 12.7mm. A 57.15 mm.	\$ 6,471.41
LY25-9	Peladora de cable de 4.5mm. A 25 mm.	\$ 541.49
SC-32A	Empalmadora mecánica con apertura de 32mm.	\$ 5,335.54
LY-737	Peladora y cortadora de cable de 0.2mm. A 6 mm.	\$ 293.71
P1000	Polipasto para 1 ton. de cable trenzado multifilamento	\$ 2,477.76
P1500	Polipasto para 1.5 ton. de cable trenzado multifilamento	\$ 2,881.44
WS1000	Polipasto para 1 ton. de banda	\$ 5,662.66
WS1500	Polipasto para 1.5 ton. de banda	\$ 6,522.91
WS1000L	Polipasto para 1 ton. De doble banda	\$ 6,522.91
WS1500L	Polipasto para 1.5 ton. De doble banda	\$ 7,179.94
KH-120	Empalmadora mecánica para cobre, aluminio y conectores	\$ 2,111.66
KH-150	Empalmadora mecánica. Cobre, aluminio y conectores	\$ 2,999.76
KH-230	Empalmadora mecánica. Cobre, aluminio y conectores	\$ 6,067.73
HX-120U	Empalmadora mecánica. Conectores (10-120mm)	\$ 2,824.37
HX-50U	Empalmadora mecánica. Conectores (AWG -1/0)	\$ 1,881.98
BW330	Guía jalacables de 30 metros. Diám. de cable de 4mm.	\$ 729.41
BW0430	Guía jalacables de 30 metros. Diám. de cable de 4.5mm.	\$ 1,286.21
W0530T	Guía jalacables de 30 metros. Diám. de cable de 5.2mm.	\$ 1,355.81
W0450T	Guía jalacable de 50 metros Diam. De cable de 4.5 mm	\$ 2,266.18
BW0530	Guía jalacables de 30 metros. Diám. de cable de 5.2mm. Con Carrete	\$ 1,721.00
EP-6N	Empalmadora Electrohidráulica para 6 ton. De 14 V. con capucha aislante. 32 mm de apertura. (6 AWG - 600 MCM), cabeza giratoria a 360°.	\$ 47,962.75
EPB-6N	Empalmadora Electrohidráulica para 6 ton. De 18 V. con capucha aislante. Batería de li-lon (litio). con capucha aislante. 32 mm de apertura. (6 AWG - 600 MCM), cabeza giratoria a 360°.	\$ 52,147.10

EMPALMADORAS



TP-6N*

Empalmadora hidráulica para comprimir terminales y conectores.
Con mangos de fibra de vidrio.
Sistema de 3 montañas móviles y una fija.
Giro de cabeza 360°.
Apertura de boca de 2.4cm. en la parte más angosta.
Comprime 10AWG-595MCM
Fuerza de trabajo 6.2 toneladas
Peso: 5kg. approx.

*TP-6, misma herramientas sin aislamiento en la parte de la cabeza.



HX-U

Empalmadoras mecánica para conectores de cobre.
Tipo revolver.

No. Cat.	Aplicación	Rango	Longitud (mm.)
HX-50U	Cobre	AWG# 1-10	390
HX-120U	Cobre	AWG# 4-10	620

HX-50U

HX-120U



OD-59

Para derivadores tipo H.
Empalmadora mecánica para comprimir hasta 4.5 toneladas.
Mangos fabricados de fibra de vidrio.
Rango de compresión de Cal. #2 - #6 y 2/0 - 4/0
Largo total de 0.60 metros.
Peso total de 2.8 kg.

OD59-BG (de venta por separado)

Juego de dados para modelo OD-59
Calibre: #6-#8
Compatibles con BURNDY MD78



KH-120

Empalmadora para terminales de cobre y aluminio.
Con tornillo ajustable.

Aplicación	AWG	Peso (kg.)	Longitud
Aluminio	8-4/0	2.8	66cm.
Cobre	8-250MCM		

PELACABLES



AFILADORA DE AISLAMIENTO
DE CABLE



PG-8

Rango (mm.)	Espesor (mm.)	Peso (kg.)	Longitud(mm.)
Ø12.7-57.1	Max. 7.5	1.5	340

Peladora de diámetros reducidos
Para cable de PVC, goma silicona y PTFE



LY25-9

Rango (mm.)
Ø 4.5 - 25

Peladora y cortadora para aislamiento
de cable multifilamento y alambre sólido




LY-737

Rango para
pelar (mm.)
AWG 10-24
(0.2-6)

Rango de
corte (mm.)
MAX. AWG 14(2)

GUÍAS JALACABLES

GUÍAS DE FIBRA DE VIDRIO



No. Cat.	Diámetro del cable (mm.)	Largo total	Carga de seguridad (kg.)	Color
W0330	4	30 metros	260	Rosa
W0430*	4.5	30 metros	300	Naranja
W0530*	5.2	30 metros	400	Amarillo

Guía elaborada con base en filamentos de fibra de vidrio, para incrementar la resistencia al doblar, dando estabilidad y brindando mayor facilidad para realizar el trabajo en cualquier espacio.



MEPB-6N	Empalmadora Electrohidráulica para 6 ton. De 18 V. con capucha aislante, Batería de li-lon (litio). con capucha aislante. 32 mm de apertura. (6 AWG - 600 MCM), cabeza giratoria a 360°.	\$ 44,667.89
MEP-6N	Empalmadora Electrohidráulica para 6 ton. De 14 V. con capucha aislante. 32 mm de apertura. (6 AWG - 600 MCM), cabeza giratoria a 360°.	\$ 45,189.89
MEPB-8	Empalmadora Electrohidráulica para 6 ton. De 18 V. con capucha aislante, Batería de li-lon (litio). con capucha aislante. 38 mm de apertura. (8 AWG - 750 MCM), cabeza giratoria a 360°.	\$ 46,236.67
EC-55A	Cortadora Electrohidráulica para cortar ACSR. Apertura máxima de las cuchillas 52 mm. para acsr max. (636 MCM). 14 V.	\$ 34,520.21

VENTAS : ROBERTO VILLARREAL

Tel 55 1089 - 0510

Tels. (55) 53-10-90-32
(55) 53-11-02-43

villamatelec@prodigy.net.mx

www.villamatelec.com



CORTACABLES



SC-32A

Para cortar cable de Cobre y Aluminio hasta de 750MCM. Con mangos largos para facilitar el corte. Mecanismo de trinquete. Compacta y portátil.

Peso: 1.4 kg.
Longitud: 42cm.

Aplicación	Rango de corte (mm.)
Cobre	DIA. 25
ACSR	DIA. 20
Acero (≤ 541)	DIA. 10



CORTADOR DE CABLE DE COBRE Y ALUMINIO



LK-520A

No usar para cortar ACSR. Operación a una sola mano. Mangos ergonómicos. Compacta y portátil.

Peso: 0.9 kg.
Longitud: 27 cm.

Rango de corte (mm ²)	AWG
400	750MCM



CORTADOR DE CABLE DE COBRE Y ALUMINIO



LK-760A

No usar para cortar ACSR. Operación a una sola mano. Compacta y portátil. Cuenta con dos posiciones para mano grande y mano chica.

Peso: 0.9 kg.
Longitud: 29 cm.

Rango de corte (mm ²)	AWG
500	1000MCM



CORTADOR DE CABLE DE COBRE Y ALUMINIO



LK-1300

No usar para ACSR, acero o metales reforzados. Mangos largos para facilitar el corte. Mecanismo de trinquete.

Peso: 8.5 kg.
Longitud: 63 cm.

Rango de corte (mm ²)	AWG
1000	2000MCM

